

H3C LSWM1STK Technický list



H3C LSWM1STK 0,5 m (2 stopy) 10G SFP+ pasívny priamy medený twinax kábel

LSWM1STK

Kábel H3C LSWM1STK 0,5 m (2 stopy) 10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax je spoľahlivé a cenovo výhodné riešenie na vytvorenie 10-gigabitového pripojenia na krátke vzdialenosti v dátových centrách. Tento kábel, určený na použitie v rackoch alebo medzi susednými rackami, zaisťuje vysoký výkon, nízku latenciu a minimálnu spotrebu energie, vďaka čomu je ideálny pre moderné sieťové prostredia. Vďaka svojej odolnej konštrukcii a vynikajúcej integrite signálu je praktickou alternatívou k optickým vláknám.

Funkcie

- Cenovo výhodné riešenie pre 10G ethernetovú konektivitu na krátke vzdialenosti
- Pasívny dizajn zaisťuje nízku spotrebu energie
- Vynikajúca kvalita signálu s nízkymi vloženými stratami a ultranízkym presluchom
- Odolná a spoľahlivá konštrukcia pre dlhodobé používanie
- Ideálne pre vysokorýchlostný prenos dát v dátových centrách

Špecifikácie

- Typ konektora: SFP+ na SFP+
- Maximálna prenosová rýchlosť: 10 Gb/s
- Médium: Med'
- Použitie: 10G Ethernet
- Minimálny polomer ohybu: 23 mm

- Prierez vodiča AWG: 30AWG
- Dĺžka kábla: 0,5 m (1,64 stopy)
- Materiál plášťa: PVC (OFNR)
- Typ kábla: Pasívny Twinax
- Teplotný rozsah: 0 až 70 °C (32 až 158 °F)
- Spotreba energie: ≤0,1 W
- Napájanie: 3,3 V
- Protokoly: 1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel

Aplikácie

- Prepojenia dátových centier v rámci rackov alebo medzi susednými rackami
- Nastavenia vysokorýchlostnej ethernetovej siete 10G
- Spoľahlivé pripojenie pre protokoly InfiniBand a Fibre Channel
- Prostredia s nízkou latenciou vyžadujúce efektívny prenos dát
- Ideálne pre podnikové siete a serverové riešenia

[Kúpiť teraz](#)