

H3C LSWM2STK Technický list



H3C LSWM2STK 1m (3 stopy) 10G SFP+ pasívny priamy medený twinax kábel

LSWM2STK

Kábel H3C LSWM2STK 1 m (3 stopy) 10G SFP+ Passive Direct Attach Copper Twinax je cenovo výhodné riešenie určené pre vysokovýkonné 10-gigabitové pripojenie na krátke vzdialenosti. Tento kábel je ideálny na použitie v rackoch alebo medzi susednými rackmi v dátových centrách a zaisťuje spoľahlivé a nízkolatenciové pripojenie prakticky bez spotreby energie. Jeho odolná konštrukcia a vynikajúci výkon z neho robia vynikajúcu alternatívu k optickým vláknám.

Funkcie

- Cenovo výhodné riešenie siete 10GBASE Ethernet.
- Nízke vložené straty a ultranízke presluchy pre lepší výkon.
- Spoľahlivé pripojenie s minimálnou spotrebou energie.
- Odolná medená konštrukcia pre dlhodobé používanie.
- Navrhnuté pre pripojenie na krátke vzdialenosti v rámci rack alebo medzi nimi.

Špecifikácie

- Typ konektora: SFP+ na SFP+
- Maximálna prenosová rýchlosť: 10 Gb/s
- Médium: Med'
- Napájanie: 3,3 V
- Minimálny polomer ohybu: 23 mm
- Prierez vodiča AWG: 30AWG

- Dĺžka kábla: 1 m (3 stopy)
- Materiál plášťa: PVC (OFNR)
- Typ kábla: Pasívny Twinax
- Teplotný rozsah: 0 až 70 °C (32 až 158 °F)
- Spotreba energie: $\leq 0,1$ W

Aplikácie

- 10G ethernetové pripojenie v dátových centrách.
- Krátke pripojenia v rámci serverových rackov.
- Medzirackové prepojenia vo vysokovýkonných prostrediach.

[Kúpiť teraz](#)