

Cisco QSFP-100G-CU2M Technický list



Pasívny medený kábel Cisco QSFP-100G-CU2M 100GBASE-CR4 QSFP, 2 metre

QSFP-100G-CU2M

Cisco QSFP-100G-CU2M

Medené káble Cisco QSFP-QSFP s priamym pripojením 100GBASE-CR4 sú vhodné pre veľmi krátke spojenia a ponúkajú cenovo výhodný spôsob vytvorenia 100-gigabitového spojenia medzi portami QSFP-100G prepínačov Cisco v rámci rackov a medzi susednými rackami. Spoločnosť Cisco v súčasnosti ponúka pasívne medené káble v dĺžkach 1, 2, 3 a 5 metrov.

Špecifikácie

- Číslo produktu: QSFP-100G-CU2M
- Popis: Pasívny medený kábel Cisco 100GBASE-CR4 QSFP, 2 metre
- Typ produktu: Pasívny medený kábel 100GBASE-CR4
- Typ kábla: Zostava medeného kábla s priamym pripojením
- Vzďialenosť kábla: 2 m
- Priemer: 7 mm

- Polomer ohybu: 50 mm
- Spotreba energie: 1,5 W
- Farba úchytky: Hnedá

Podpora platformy

Cisco QSFP-100G-CU2M je podporovaný širokou škálou zariadení Cisco.

- Cisco Nexus N9K-C92304QC (režim NX-OS)
- Cisco NCS-5502-SE
- Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX (režim NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-X9732C-EX (režim ACI)
- Cisco Nexus N9K-X9432C-S (režim NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX (režim ACI)
- Cisco Nexus N3K-C31108TC-V
- Cisco Nexus N9K-X9732C-EX (režim NX-OS)
- Cisco NCS-5502
- Cisco Nexus N9K-C93108TC-X (režim ACI)
- Cisco NCS-5501-SE
- Cisco NCS-5501
- Cisco Nexus N9K-X97160YC-EX
- Cisco Nexus N3K-C31108PC-V
- Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX (uplink) (režim NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-C9236C (režim NX-OS)
- Cisco Nexus N9K-C93108TC-X (režim NX-OS)

[Kúpiť teraz](#)